

## INDUSTRIA CHIMICA PENTRU VOPSELE

Str. Valmanera, 44 - 14100 Asti – ITALIA ANTICHE TRAME

[www.ucic.it](http://www.ucic.it)      [info@ucic.it](mailto:info@ucic.it)

## UCIC ROMANIA

[www.ucic.ro](http://www.ucic.ro)      [info@ucic.ro](mailto:info@ucic.ro)

# FISA TEHNICA

## Antiche Trame

### Informatii generale

**Antiche Trame** este o vopsea decorativa policromatica pe baza de apa, care datorita continutului de materii prime atent selectionate, permite obtinerea unor splendide finisaje decorative potrivite atat pentru ambientul clasic cat si pentru proiectele de design modern.

**Antiche Trame** este un produs care se aplica usor fiind adaptat amenajarilor interioare de prestigiu, institutiilor publice dar si pentru interioarele locuintelor.

### Utilizare

Produsul se poate aplica pe diverse tipuri de suport:

- Gips si derivate.
- Glet/Rigips.
- Zugraveli existente deja, fie de natura organica sau de natura minerala atat timp cat asigura aderenza si posibilitatea de uscare a suportului.

Suprafetele vor trebui sa beneficieze de o pregatire adecvata asa cum este prevazut in paragraful : „*Pregatirea suportului*”.

Greutate Specifica 1,00 ± 0,15 g/ml

Cutii de 1,25 – 2,5 – 5 litri

Aplicarea se face cu pensula spalter; **circa 8 m<sup>2</sup>/litru** (variabil in functie de nivelul de absorbtie al suportului cat si a nivelarii si netezirii suprafetei de aplicare).

Produsul este gata pregatit pentru utilizare.

Se poate dilua cu maxim 10% apa potabila.

Agitare/amestec vopsea

Se recomanda efectuarea manuala a amestecarii produsului.

### Pregatirea suportului

Evaluati calitatea suprafetei de aplicare si actionati dupa cum urmeaza:

Pereti noi: Evitati aplicarea pe ipsos proaspat (glet), asteptati uscarea completa.

Periati/curatati suprafata, chituiti acolo unde este necesar si aplicati fixativul **Decoprimer** conceput special pentru produsele decorative.

Aplicati unu sau doua straturi de **Decorfondo** vopsea de fundal special formulata pentru produsele decorative. Aplicati produsul asa cum este indicat in fisa tehnica.

Pereti zugraviti: periati/curatati suprafata, indepartati vechea zugraveala care nu mai este aderenza la suport (surplusul), iar acolo unde este necesar chituiti sau slefuiti.

Aplicati fixativul **Decoprimer** formulat si studiat special pentru produsele decorative.

Aplicati produsul asa cum este indicat in fisa tehnica.

## INDUSTRIA CHIMICA PENTRU VOPSELE

Str. Valmanera, 44 - 14100 Asti – ITALIA ANTICHE TRAME

[www.ucic.it](http://www.ucic.it)      [info@ucic.it](mailto:info@ucic.it)

## UCIC ROMANIA

[www.ucic.ro](http://www.ucic.ro)      [info@ucic.ro](mailto:info@ucic.ro)

Pentru mai multe informatii consultati „**Ghidul UCIC, Pregatirea suportului pentru aplicare**”

### Instrument de aplicare

Pensula spalter.

Curatarea echipamentului: apa calduta si sapun.

### Modalitate de aplicare

Asigurati-va ca suportul de aplicare este pregatit corespunzator si bine uscat.

Aplicati **Antiche Trame** cu pensula spalter UCIC avand mana flexibila si realizand portiuni intersectate pe o suprafata de circa 1-2 metri patrati avand grija ca produsul sa fie distribuit uniform iar apoi sa reveniti pe suprafata pe care ati aplicati cu pensula spalter, fara material pentru a obtine in acest fel un efect prin care se evidentiaza/reliefeaza finisajul.

Daca preferati in schimb un efect neted, dupa 15-30 de minute (in functie de nivelul de absorbtie al peretelui) reaplicati Antiche Trame cu gletiera/spatula de plactic.

Pentru obtinerea unei suprafete lucioase si superlavabile se recomanda aplicarea unui strat de lac protectiv **Decorfinish** peste **Antiche Trame**, numai cand vopseauna decorativa este complet uscata.

Pentru mai multe informatii vizitati site-ul nostru <http://www.ucic.it> sau vizualizati materialele video explicative pe canalul nostru de pe YouTube <http://www.youtube.com/user/ucicolorivernici>

Culorile **Antiche Trame** se pot colora asa cum este descris in paragraful “*Modalitatea de colorare*”.

### Temperatura de aplicare

Min 5°C max 35°C

Uscare: 1 ora (23°C - 65%RU)

Timpul de supra-aplicare este de 4/6 ore (23°C - 65%RU)

### Depozitare

Pastrati produsul in cutia originala integra, intr-un mediu corespunzator, la temperaturi cuprinse intre 10° si 35°C.

Nu expuneti inghetarii sau in apropierea surselor de caldura.

Termen de valabilitate 12 luni daca produsul este pastrat conform recomandarilor de depozitare.

### Compusi Organici Volatili

(VOC - dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: limita prevazuta 200 g/l

Acest produs contine maxim 10 g/l di COV

### Sistem de colorare

## **INDUSTRIA CHIMICA PENTRU VOPSELE**

Str. Valmanera, 44 - 14100 Asti – ITALIA ANTICHE TRAME

[www.ucic.it](http://www.ucic.it)      [info@ucic.it](mailto:info@ucic.it)

## **UCIC ROMANIA**

[www.ucic.ro](http://www.ucic.ro)      [info@ucic.ro](mailto:info@ucic.ro)

Cu colorantii **UCIC Totocolor, Stabilcolor, Softcolor, TotoMAXI, Colorissimo, Softcolor** si paste de nuanzare **UCIC Colordream**.

Pentru obtinerea unor extraordinare efecte metalice si perlate amestecati Antiche Trame cu colorile acrilice **Cyberlux** (efect metalic) si **Spectra** (efect perlat).

Catalogul/pliantul prezinta numai un exemplu limitat de culori care se pot obtine. Utilizatorul poate realiza culori personalizate, amestecand colorantii UCIC mai sus mentionati, care sa fie diferiti fata de cei prezentati in catalog.

Adaugati la produs colorantul necesar si amestecati manual.

Daca lucrarea prevede suprafete mari de lucru cu aceiasi culoare, se recomanda folosirea cutiilor din acelasi lot de productie. Este posibila diluarea cu maxim 10% apa potabila.

Inainte de a se aplica produsul este recomandat sa verificati daca a fost agitat si omogenizat corect.

Se recomanda utilizarea produsului in termen de cateva zile de la colorare.

Compatibilitatea cu alti coloranti decat cei produse de UCIC (mentionati mai sus) nu este garantata.

### **Note**

Produsul este pe baza de apa, astfel ca va fi ferit de inghet sau alti factori de mediu care il pot compromite.

Rezultatul final obtinut folosind acest produs decorativ se bazeaza pe tehnica si tipul de instrument utilizat pentru aplicare.

De asemenea este important ca aplicatorul sa foloseasca aceiasi tehnica de aplicare fara intreruperi, pe toata suprafata de lucru pentru ca efectul decorativ sa fie uniform.

Se poate dilua cu maxim 10% apa potabila.

Acest produs ar putea suferi cu timpul anumite modificari ale aspectului in cutie si a vascozitatii, in acest caz se recomanda sa agitati foarte bine cutia.

Se recomanda utilizarea produsului in termen de cateva zile de la colorare si/sau diluare.

### **Instructiuni de siguranta**

Utilizati pe baza normelor de igiena si siguranta. Produsul este o dispersie apoasa care nu prezinta pericol pentru sanatate si siguranta, in baza normei EU. Produsul este clasificat ca nefiind periculos sau inflamabil.

A nu se tine la indemana copiilor.

Protejati mediul inconjurator si nu aruncati produsul si/sau cutia.

Pentru alte informatii consultati fisa tehnica.

**INDUSTRIA CHIMICA PENTRU VOPSELE**

Str. Valmanera, 44 - 14100 Asti – ITALIA ANTICHE TRAME

[www.ucic.it](http://www.ucic.it)      [info@ucic.it](mailto:info@ucic.it)

**UCIC ROMANIA**

[www.ucic.ro](http://www.ucic.ro)      [info@ucic.ro](mailto:info@ucic.ro)