

MARCOPOLO

Finisaj decorativ pentru interior, efect metal brut

seria 376

DESCRIERE

MARCOPOLO este un finisaj decorativ pentru interioare care realizează suprafețe cu efect metalic. Compoziția, îmbogățită cu pigmenți speciali sidefați, creează suprafețe cu aspect neșlefuit, caracterizate printr-o strălucire specială și efecte cromatice izbitoare, variabile în funcție de incidența luminii.

Simplu și cu aplicare rapidă, MARCOPOLO personalizează localurile moderne hi-tech, fiind totodată capabil să armonizeze pereții cu ornamente vechi, de epocă.

Decorează cu diferite efecte, în funcție de tehnica de aplicare și de fantezia celui care aplică produsul.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
 - Suprafețe din beton.
 - Suprafețe din ghips și ghips carton.
 - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților deschise în paragraful 'Pregătirea suportului'. Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă
- Pigmenți: sidefii iridescenți
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,10 - 1.33 kg/l în funcție de culoare.
- Vâscozitatea preparatului: 90.000 ± 10.000 cps
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială: 1 oră.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența algelor tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, în funcție de tipul de suport.
- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural

acrilic pe bază de apă sau cu fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați cel puțin două straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35 % apă, cu rolul sau pensula pentru a obține un suport omogen, ideal pentru aplicare. Nu se recomandă utilizarea altor produse de fond.

- Aplicați MARCOPOLO conform indicațiilor din modalitățile de aplicare.

*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
- Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensulă și burete.
- Nr. straturi: 1
- Diluție: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 5% apă
- Modalități de aplicare:
.Distribuiți MARCOPOLO cu pensula în mod neuniform.
.Atunci când produsul este parțial uscat, creați zone de acumulare prin mișcări de rotație neregulate, cu ajutorul unui burete moale și puțin umed. Efectul caracteristic este evident după uscarea totală a produsului.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 4-6 mp/l la lucrarea finită și se referă la suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul în cauză.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile pregătite, care pot fi utilizate și ca baze colorimetrice, argint (0070), aluminiu (0170), aur (0190), bronz (0150), cupru (0160).

Culoarea poate fi obținută cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie.

Produsul mai poate fi colorat și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 2 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. L: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă):
200 g/l (2010)
MARCOPOLO Conține max: 200 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din

MARCOPOLO

Finisaj decorativ pentru interior, efect metal brut

seria 376

14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ cu efect de metal brut pentru interioare.

Pe suprafețe interioare pregătite dinainte se aplică învelișul mural decorativ MARCOPOLO seria 376 pe bază de copolimer acrilic în emulsie apoasă, într-un singur strat, în funcție de consumul indicat.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.